

PORTE INTERNI

piano	porte - ID	nome della stanza	larghezza, misura nominale	altezza, misura nominale	lato battuta S= sinistra, D= destra	tipo di porta / battuta ad incastro / ante VI= ante porta piena	telaio/parete U- Zarge = telaio a forma U Blockzarge = telaio a blocco ps= parete a secco c.a.= muro cemento armato	resistenza al fuoco	valore laboratorio per l'isolamento acustico Rw,P	chiusura OTS= chiudiporta superiore ITS= chiudiporta integrato, EMF= ispositivo d'arresto elettronmeccanico SF= sistema di chiusura regolato	fermaporta WP= fermaporta a muro, TP= fermaporta a pavimento	serratura PZ= cilindro sagomato di chiusura	ferramento D= maniglia, GM= manico d'incavo, K= pomello, ST= asta	cerniere Dreirollenbands= cerniera a 3 cilindri, 3-Teilig mit Kugellager= a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera	superficie HPL= Schichtstoff= pannelli stratificati HPL, Hartfaser, Acrylharzack= masonite, vernice sintetica- alchidica	dettaglio	annotazione
3.UG	T-3.01.1	pozzo di luce	0,76	1,2	S	port. lamiera d'acciaio /aggraf. sempl. /ad un'anta	U-zarge/ c.a. 300	EI180									
2.UG	T-2.01.1	-2.01 palestra 01	1,85	2,26	S	VT/riv. parete paracol./aggraf. sempl. /a due ante	U-zarge/parete paracol./c.a.300				TP		D/GM	cerniera a 3 cilindri in acciaio inox 160 mm	pannelli stratificati HPL (high pressure laminated), RAL Design 0005500		504
	T-2.01.2	-2.01 palestra 01	1,85	2,26	S	VT/riv. parete paracol./aggraf. sempl. /a due ante	U-zarge/parete paracol./c.a.300				TP		D/GM	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		504
	T-2.02.1	-2.02 palestra 02	1,85	2,26	D	VT/riv. parete paracol./aggraf. sempl. /a due ante	U-zarge/parete paracol./c.a.300				TP		D/GM	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		504
	T-2.02.2	-2.02 palestra 02	1,85	2,26	S	VT/riv. parete paracol./aggraf. sempl. /a due ante	U-zarge/parete paracol./c.a.300				TP		D/GM	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		504
	T-2.03	-2.03 sala attrezz. 01	3,60	2,54		portone con rivestimento di parete paracolpi	parete paracolpi/ c.a. 350						D/GM	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		507
	T-2.04	-2.04 sala attrezz. 02	3,60	2,54		portone con rivestimento di parete paracolpi	parete paracolpi/ c.a. 350						D/GM	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		507
	T-2.05.1	-2.05 sala attrezz. 01	1,01	2,26	S	VT/riv. parete paracol./aggraf. sempl./ad un'anta	U-zarge/par. paracolpi/c.a.300				TP		D/GM	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		502
	T-2.05.2	-2.05 sala attrezz. 01	1,01	2,26	D	VT /riv. parete paracol./aggraf. sempl. /ad un'anta	U-Zarge/par. paracolpi./c.a.300				TP		D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		502
	T-2.06.1	-2.06 sala attrezz. 02	1,01	2,26	D	VT /riv. parete paracol./aggraf. sempl. /ad un'anta	U-Zarge/par. paracolpi./c.a. 300				TP		D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		502
	T-2.06.2	-2.06 sala attrezz. 02	1,01	2,26	S	VT/riv. parete paracol./aggraf. sempl. /ad un'anta	U-zarge/par. paracolpi/ c.a. 300				TP		D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		502
	T-2.07.1	-2.07 regia	1,135	2,26	S	VT /aggraffatura semplice/ ad un'anta	U-zarge/c.a. 250						D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		500
	T-2.07.2	-2.07 regia	1,135	2,26	D	VT /aggraffatura semplice/ ad un'anta	U-zarge/c.a. 350						D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		500
	T-2.10	-2.10 sp. ragazzi 02	1,135	2,26	S	VT /aggraffatura semplice/ ad un'anta	U-zarge/c.a. 350			ITS	TP		D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		500
	T-2.11.1	-2.11 corridoio	1,75	2,26	S	VT/riv. par. paracolpi /aggraf. sempl. /ad un'anta	U-Zarge/par. paracolpi / ca 300	EI 60		OTS lato cerniera			D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		502
	T-2.11.2	-2.11 corridoio	1,75	2,26	D	VT /riv. par. paracolpi /aggraf. sempl. /ad un'anta	U-Zarge/par. paracolpi / ca 300	EI 60		OTS lato cerniera			D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		502
	T-2.12	-2.12 doc. ragazzi 02	1,125	2,25	S	VT / ambienti umidi /aggraf. sempl.t. /ad un'anta	U-zarge/ps 150			ITS			D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		512
	T-2.13	-2.13 doc. ragazze 02	1,125	2,25	D	VT / ambienti umidi /aggraf. sempl. / ad un'anta	U-zarge/ps 150			ITS			D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		512
	T-2.14	-2.14 spo. ragazze 02	1,135	2,26	D	VT /aggraffatura semplice/ ad un'anta	U-zarge/ca 350			ITS			D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		500
	T-2.15	-2.15 spo. ragazze 01	1,135	2,26	S	VT /aggraffatura semplice/ ad un'anta	U-zarge/ca 250			ITS			D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		500
	T-2.16	-2.16 doc. ragazze 01	1,125	2,25	S	VT / ambienti umidi /aggraf. semplice/ad un'anta	U-zarge/ ps 150			ITS			D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		512
	T-2.17	-2.17 doc. ragazzi 01	1,125	2,25	D	VT / ambienti umidi /aggraf. semplice/ad un'anta	U-zarge/ps 150			ITS			D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		512
	T-2.18	-2.18 spo. ragazzi 01	1,135	2,26	D	VT /aggraffatura semplice/ ad un'anta	U-zarge/ca 250			ITS	TP		D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		500
	T-2.19	-2.19 spo. prof. 02	1,01	2,26	S	VT /aggraffatura semplice/ ad un'anta	U-zarge/ca 250			ITS			D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		500
	T-2.20	-2.20 doccia prof. 02	0,875	2,25	S	VT / ambienti umidi /aggraf. sempl. / ad un'anta	U-zarge/ ps 150			ITS			D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		512
	T-2.21	-2.21 doc. prof. 01	0,875	2,25	D	VT / ambienti umidi /aggraf. sempl. / ad un'anta	U-zarge/ps 150			ITS			D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		512
	T-2.22	-2.22 spo. prof. 01	1,01	2,26	D	VT/aggraffatura semplice / ad un'anta	U-zarge/ ca 250			ITS			D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		500
	T-2.23	-2.23 serv. per hand. U	1,20	2,26	S	VT/porta salvaspazio / ambienti umidi/ senza inc.	U-zarge / ca 350						D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	masonite, vernice sintetica-alchidica RAL Design 0304060		501
	T-2.24	-2.24 serv. per hand. D	1,20	2,26	D	VT/porta salvaspazio / ambienti umidi/senza inc.	U-zarge / ca 350						K/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzack RAL Design 0304060		501
	T-2.25	-2.25 bidello	1,01	2,26	S	VT /aggraffatura semplice/ ad un'anta	U-zarge/ ca 250						D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		500
	T-2.26	-2.26 deterisivo	1,135	2,26	S	VT /aggraffatura semplice / ad un'anta	U-zarge/ca 250	EI 120		OTS lato cerniera			K/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		500
	T-2.27	-2.27 fitness	1,135	2,26	S	VT /aggraffatura semplice/ ad un'anta	U-zarge/ca 350				TP		D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		500
	T-2.28	-2.28 tecnica	1,01	2,26	S	port. lamiera d'acciaio/ ad un'anta	U-zarge, ca 300	EI120		OTS lato cerniera			D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		505
	T-2.51.1	-2.51 scala 01	1,94	2,535	D	construz. vetro-acciaio / a due ante	porta a telaio tubolare/ ca 500	EI 60		ITS con SR	TP		D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, DB 703		531
	T-2.51.2	-2.51 scala 01	1,94	2,535	D	construz. vetro-acciaio / a due ante	porta a telaio tubolare/ ca 500	EI 60		ITS con SR	TP		D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, DB 703		531
	T-2.52.1	-2.52 scala 02	1,45	2,26	D	VT /riv. parete paracol./aggraf. semplice /ad un'anta	U-Zarge/par. paracolpi/ ca 300	EI 60		OTS lato cerniera	TP		D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		502
	T-2.52.2	-2.52 scala 02	1,45	2,26	D	VT/riv. parete paracol./aggraf. semplice /ad un'anta	U. Zarge/par. paracolpi/ ca 300	EI 60		OTS lato cerniera	TP		D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		502
1.UG	T-1.01	-1.01 chiusa	1,30	2,395	D	port. lamiera d'acciaio / porta esterne / ad un'anta	U-zarge/c.a. 300	EI 120		OTS lato cerniera			D/D	a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera	verniciatura a polveri, DB 703	gem. 505	isolato
	T-1.02.1	-1.02 corridoio	1,30	2,26	D	VT/aggraffatura semplice / ad un'anta	U-zarge, c.a. 350	EI 120		OTS lato opposto cerniera			D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		500
	T-1.02.2	-1.02 corridoio	2,01	2,26	S	VT /aggraffatura semplice/ a due ante	U-zarge/c.a. 350						D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	gem. 500	
	T-1.02.3	-1.02 corridoio	0,885	2,26	S	port. lamiera d'acciaio/aggraffat. sempli/ ad un'anta	U-zarge, c.a. 250	EI 60		OTS lato cerniera			D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, RAL Design 0005500		505
	T-1.03	-1.03 elettrica	1,135	2,26	S	port. lamiera d'acciaio/aggraf. sempli/ad un'anta	U-zarge/c.a. 250	EI 60		OTS lato cerniera			K/D	3-Teilg mit Kugellagerring	verniciatura a polveri, RAL Design 0005500		505
	T-1.04	-1.04 dist. prin.	1,01	2,26	S	port. lamiera d'acciaio/aggraf. sempli/ ad un'anta	U-zarge/c.a. 350	EI 60		OTS lato cerniera			K/D	3-Teilg mit Kugellagerring	verniciatura a polveri, RAL Design 0005500		505
	T-1.05	-1.05 a archivio	2,01	2,26	D	port. lamiera d'acciaio/aggraf. sempli./a due ante	U-zarge/c.a. 350	EI 180		OTS con SR, lato cerniera			D/D	3-Teilg mit Kugellagerring	verniciatura a polveri, RAL Design 0005500		506
	T-1.06.1	-1.06 tecnica ventil.	2,01	2,26	D	port. lamiera d'acciaio/aggraf. sempli./a due ante	U-zarge/c.a. 350	EI 60	37 dB	OTS con SR, lato cerniera			D/D	3-Teilg mit Kugellagerring	verniciatura a polveri, RAL Design 0005500		506
	T-1.06.2	-1.06 tecnica ventil.	0,76	1,55	S	port. lamiera d'acciaio/aggraf. sempli./ad un'anta	U-zarge/c.a. 300	EI 60		OTS lato cerniera			K/D	3-Teilg mit Kugellagerring	verniciatura a polveri, RAL Design 0005500		505
	T-1.07	-1.07 bagno p. hand.	1,20	2,26	S	porta salvaspazio /ambienti umidi /senza incasso	U-zarge /c.a. 350						D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzack RAL 0005500		501
	T-1.08	-1.08 deterisivo	1,01	2,26	S	VT / ambienti umidi/aggraffatura simpl. / ad un'anta	U-zarge/c.a. 350	EI 60		OTS lato cerniera	TP		D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		500
	T-1.09.1	-1.09 sala di speciale	1,135	2,26	R	VT/aggraffatura semplice / ad un'anta	U-zarge/c.a. 250	EI 60	38 dB	ITS			D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		500
	T-1.09.2	-1.09 sala di speciale	1,135	2,26	S	VT /doppia aggraffatura /ad un'anta	U-zarge/c.a. 300	EI 60	40 dB	ITS			D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		500
	T-1.10	-1.10 sala di media	1,135	2,26	D	VT/aggraffatura semplice / ad un'anta	U-zarge/c.a. 250	EI 60	38 dB	ITS			D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		500
	T-1.11	-1.11 allacciamento	1,01	2,26	D	port. lamiera d'acciaio/1-fach gefälzt / ad un'anta	U-zarge/c.a. 250	EI 60		OTS lato cerniera			D/D	a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera	verniciatura a polveri, RAL Design 0005500		505
	T-1.12.1	-1.12 ripostiglio	1,01	2,26	D	port. lamiera d'acciaio/1-fach gefälzt / ad un'anta	U-zarge/c.a. 250	EI 90		OTS lato cerniera			D/D	a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera	verniciatura a polveri, RAL Design 0005500		505
	T-1.13.1	-1.13 corridoio	1,135	2,26	S	VT /aggraffatura semplice/ ad un'anta	U-zarge/c.a. 250	EI 60		OTS lato cerniera			D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500		500
	T-1.15	-1.15 soggiorno	0,885	2,26	S	VT /aggraffatura semplice/ ad un'anta	U-zarge/ps 100				TP		D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzack, RAL 9010		516
	T-1.16	-1.16 camera	1,00	2,26	S	VT / senza incasso / porta scorrevole/ ad un'anta	U-zarge/ps 100						D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzack, RAL 9010		511
	T-1.17	-1.17 camera	1,00	2,26	S	VT / senza incasso / porta scorrevole/ ad un'anta	U-zarge/ps 100						D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzack, RAL 9010		511
	T-1.18	-1.18 bagno	1,00	2,26	D	VT / senza incasso / porta scorrevole /ambienti umidi	U-zarge / ps 100						D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzack, RAL 9010		511
	T-1.19	-1.19 doccia	1,00	2,26	D	VT / senza incas. / porta scorrevole/ambienti umidi	U-zarge, ps 100						D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzack, RAL 9010		511
	T-1.21	-1.21 dispensa	0,86	2,26	D	VT / senza incas. / porta scorrevole/ ad un'anta	U-zarge, ps 100						D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzack, RAL 9010		511
	T-1.51.1	-1.51 scala 01	1,94	2,26	S	construz											

T 0.05	0.05 pronto secc	1,00	2,26	D	VT/aggraffatura semplice/ ad un'anta	telaio speciale/ps 100					PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack, RAL 9010	514	
T 0.06	0.06 sala access.	1,00	2,26	D	VT/aggraffatura semplice/ ad un'anta	telaio speciale/ ps 200	EI 60		ITS		PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack, RAL 9010	514	
T 0.07	0.07 sala udienza	1,10	2,26	D	VT/aggraffatura semplice/ ad un'anta	telaio speciale/ps 150					PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack, RAL 9010	514	
T 0.11	0.11 vice preside	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura / ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 0.12.1	0.12 preside	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura / ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 0.12.2	0.12 preside	1,00	2,26	S	VT/aggraffatura semplice/ ad un'anta	U-Zarge / ps 150		38dB			PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack, RAL 9010	516	
T 0.13.1	0.13 segretaria	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura / ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 0.13.2	0.13 segretaria	1,00	2,26	S	VT/aggraffatura semplice /ad un'anta	U-Zarge / ps 150		38dB			PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack, RAL 9010	516	Entfall REI- Anforderg
T 0.14.1	0.14a studenti	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura / ad un'anta	porta in elemento di legno	EI 60	40dB	ITS , EMF	WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	elektrom. Feststellg.
T 0.14.2	0.14 economat	1,00	2,26	S	VT/aggraffatura semplice/ ad un'anta	U-Zarge / ps 150		38dB			PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack, RAL 9010	516	
T 0.15	0.15 sala udienza	1,05	2,26	S	VT/doppia aggraffatura / ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 0.16	0.16 aula 31	1,05	2,26	S	VT/doppia aggraffatura / ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 0.17	0.17 professori	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 0.30	0.30 detersivo	1,00	2,26	S	VT/aggraffatura semplice/ ad un'anta	Blockzarge / ps 100	EI 60		OTS lato cerniera	TP	PZ	K/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513	
T 0.31	0.31 servizio uomini	1,00	2,26	D	VT/aggraffatura semplice/ ad un'anta	Blockzarge / ps 100			OTS lato cerniera	TP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513	
T 0.32	0.32 servizio donne	1,00	2,26	S	VT/aggraffatura semplice/ ad un'anta	Blockzarge / ps 100			OTS lato cerniera	TP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513	
T 0.33	0.33 serv. per hand. u	1,20	2,26	D	VT / porta salvaspazio / senza incasso	Blockzarge / ps 100						K/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	515	
T 0.34	0.34 serv. per hand. D	1,20	2,26	S	VT/porta salvaspazior / senza incasso	Blockzarge / ps 100						K/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser,Acrylharzlack RAL Design 0304060	515	
T 0.35	0.35 serv. ragazzi	1,00	2,26	S	VT/aggraffatura semplice / ad un'anta	Blockzarge / ps 100			OTS lato cerniera		PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513	
T 0.36	0.36 serv. ragazze	1,00	2,26	S	VT/aggraffatura semplice / ad un'anta	Blockzarge / ps 100			OTS lato cerniera		PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513	
T 0.51.1	0.51 sala 01	1,94	2,635	D	construz. vetro-acciaio / a due ante	porta a telaio tubolare / ca	EI 60		ITS con SR	TP	PZ, funzione antipanico	D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, DB 703	532	
T 0.51.2	0.51 sala 01	1,94	2,635	D	construz. vetro-acciaio / a due ante	porta a telaio tubolare/ ca	EI 60		ITS con SR	TP	PZ, funzione antipanico	D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, DB 703	532	
T 0.52	0.52 sala 02	2,65	2,635	S	construz. vetro-acciaio / a due ante	porta a telaio tubolare/ ca	EI 60		ITS con SR	TP	PZ, funzione antipanico	D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, DB 703	533	
1.OG																
T 1.01	1.01 corridoio 01	2,75	3,015	D	VT/aggraffatura semplice / a due ante	Blockzarge	EI 60		ITS con SR, EMF		PZ, funzione antipanico	GM/maniglia antipan	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser Acrylharzlack RAL Design 0304060 , RAL 9010	517	elektrom. Feststellg.
T 1.02	1.02 corridoio 02	2,75	3,015	S	VT/aggraffatura semplice / a due ante	Blockzarge	EI 60		ITS con SR, EMF		PZ, funzione antipanico	GM/maniglia antipan	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser Acrylharzlack RAL Design 0304060 , RAL 9010	517	elektrom. Feststellg.
T 1.03	1.03 aula 20	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 1.04	1.04 aula 21	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 1.05	1.05 aula 22	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 1.06	1.06 aula 23	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 1.07	1.07 aula 27	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 1.08	1.08 lab lingu. 01	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno	EI 60	40dB	ITS	WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 1.09	1.09 lab inform. 02	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno	EI 60	40dB	ITS	WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 1.10	1.10 galleria	1,25	2,26	S	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno	EI 60	42 dB	ITS	TP	PZ, funzione antipanico	D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	535	
T 1.12	1.12 aula 25	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 1.13	1.13 aula 26	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 1.14	1.14 aula 27	1,05	2,26	S	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 1.15	1.15 aula 28	1,05	2,26	S	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 1.16	1.16 aula 29	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 1.17	1.17 aula 30	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 1.30	1.30 detersivo	1,00	2,26	S	VT/aggraffatura semplice / ad un'anta	Blockzarge / ps 100	EI 60		OTS lato cerniera	TP	PZ	K/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513	
T 1.31	1.31. serv. Uomi	1,00	2,26	D	VT/aggraffatura semplice / ad un'anta	Blockzarge / ps 100			OTS lato cerniera	TP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513	
T 1.32	1.32 serv. Uomi	1,00	2,26	S	VT/aggraffatura semplice / ad un'anta	Blockzarge / ps 100			OTS lato cerniera	TP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513	
T 1.33	1.33 serv. Per hand.	1,20	2,26	D	VT / porta salvaspazio / senza incasso	Blockzarge / ps 100						K/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	515	
T 1.34	1.34 distr. Bevande	1,00	2,26		solo apertura in parete a secco											
T 1.35	1.35 serv. ragazzi	1,00	2,26	S	VT/aggraffatura semplice / ad un'anta	Blockzarge / ps 100			OTS lato cerniera		PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513	
T 1.36	1.36 serv. Ragazze	1,00	2,26	S	VT/aggraffatura semplice / ad un'anta	Blockzarge / ps 100			OTS lato cerniera		PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513	
T 1.51.1	1.51 scala 01	1,94	2,635	S	construz. vetro-acciaio / a due ante	porta a telaio tubolare/ c.a.	EI 60		ITS con SR	TP	PZ, funzione antipanico	D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, DB 703	532	
T 1.51.2	1.51 scala 01	1,94	2,635	S	construz. vetro-acciaio / a due ante	porta a telaio tubolare / c.a.	EI 60		ITS con SR	TP	PZ, funzione antipanico	D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, DB 703	532	
T 1.52	1.52 scala 02	2,65	2,635	S	construz. vetro-acciaio / a due ante	porta a telaio tubolare/ c.a. 250	EI 60		ITS con SR	TP	PZ, funzione antipanico	D/maniglia antipan.	a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera	verniciatura a polveri, DB 703	533	
2.OG																
T 2.01	2.01 corridoio 01	2,75	2,815	D	VT /aggraffatura semplice / a due ante	Blockzarge	EI 60		ITS con SR, EMF		PZ, funzione antipanico	GM/maniglia antipan	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser Acrylharzlack RAL Design 0304060 , RAL 9010	517	elektrom. Feststellg.
T 2.02	2.02 corridoio 02	2,75	2,815	S	VT /aggraffatura semplice / a due ante	Blockzarge	EI 60		ITS con SR, EMF		PZ, funzione antipanico	GM/maniglia antipan	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser Acrylharzlack RAL Design 0304060 , RAL 9010	517	elektrom. Feststellg.
T 2.03	2.03 aula 09	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 2.04	2.04 aula 10	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 2.05	2.05 aula 11	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 2.06	2.06 aula 12	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 2.07	2.07 aula 13/ arte	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 2.08	2.08 aula chimica	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno	EI 60	40dB	ITS	WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 2.09	2.09 loc. Access.	1,00	2,26	S	VT /aggraffatura semplice /ad un'anta	U-zarge / ps 150		38dB			PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack, RAL 9010	516	
T 2.10.1	2.10 loc. Access.	1,01	2,26	S	VT /aggraffatura semplice /ad un'anta	U-zarge/ca 300	EI 60	38dB	OTS lato cerniera		PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack, RAL 9010	516	
T 2.10.2	2.10 loc. access.	1,00	2,26	S	VT /aggraffatura semplice/ad un'anta	U-zarge / ps 150		38dB			PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack, RAL 9010	516	
T 2.11	2.11 fisica	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno	EI 60	40dB	ITS	WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 2.12	2.12 aula 14	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 2.13	2.13 aula 15	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 2.14	2.14 aula 16	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 2.15	2.15 aula 17	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 2.16	2.16 aula 18	1,05	2,26	S	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 2.17	2.17 aula 19	1,05	2,26	D	VT/doppia aggraffatura /ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510	
T 2.30	2.30 detersivo	1,00	2,26	S	VT /aggraffatura semplice /ad un'anta	Blockzarge / ps 100	EI 60		OTS lato cerniera	TP	PZ	K/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513	
T 2.31	2.31 serv. uomi	1,00	2,26	D	VT /aggraffatura semplice /ad un'anta	Blockzarge / ps 100			OTS lato cerniera	TP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513	
T 2.32	2.32 serv. donne	1,00	2,26	S	VT /aggraffatura semplice /ad un'anta	Blockzarge/ ps 100			OTS lato cerniera	TP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513	
T 2.33	2.33 serv. per hand.	1,20	2,26	D	VT / porta salvaspazio / senza incasso	Blockzarge/ ps 100						K/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Alkydharzlack RAL Design 0304060	515	
T 2.34	2.34 fotocopiatr.	1,00	2,26	S	VT /aggraffatura semplice /ad un'anta	Blockzarge / ps 100				TP	PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513	
T 2.35	2.35 serv. Ragazzi	1,00	2,26	S	VT /aggraffatura semplice /ad un'anta	Blockzarge / ps 100			OTS lato cerniera		PZ	D/D	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513	
T 2.36	2.36 servizio ragazze	1,00	2,26	S	VT /aggraffatura semplice /ad un'											

T 3.13	3.13 aula 07	1,05	2,26	D	VT /doppia aggraffatura / ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D		rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510
T 3.14	3.14 aula 08	1,05	2,26	S	VT /doppia aggraffatura / ad un'anta	porta in elemento di legno		40dB		WP	PZ	D/D		rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510
T 3.15.1	3.15 biblioteca	1,05	2,26	S	VT /doppia aggraffatura / ad un'anta	porta in elemento di legno	EI 60	40dB	ITS	WP	PZ, funzione antipanico	D/maniglia antipan.		rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510
T 3.15.2	3.15 biblioteca	1,05	2,26	D	VT /doppia aggraffatura / ad un'anta	porta in elemento di legno	EI 60	40dB	ITS	WP	PZ, funzione antipanico	D/maniglia antipan.		rovere impiallacciato, vernice poliuretana	510
T 3.30	3.30 detersivio	1,00	2,26	S	VT /aggraffatura semplice /ad un'anta	Blockzarge / ps 100	EI 60		OTS lato cerniera	TP	PZ	K/D		Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513
T 3.31	3.31 serv. uomini	1,00	2,26	D	VT /aggraffatura semplice /ad un'anta	Blockzarge / ps 100			OTS lato cerniera	TP	PZ	D/D		Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513
T 3.32	3.32 serv. donne	1,00	2,26	S	VT /aggraffatura semplice /ad un'anta	Blockzarge/ ps 100			OTS lato cerniera	TP	PZ	D/D		Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513
T 3.33	3.33 serv. per hand.	1,20	2,26	D	VT / porta salvaspazio /senza incasso	Blockzarge/ ps 100					PZ di porta salvaspazio	K/D		Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	515
	3.34 distr. Bevande	1,00	2,26		solo apertura in parete a secco										
T 3.35	3.35 servizio ragazzi	1,00	2,26	S	VT /aggraffatura semplice /ad un'anta	Blockzarge/ps 100			OTS lato cerniera		PZ	D/D		Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513
T 3.36	3.36 servizio ragazze	1,00	2,26	S	VT /aggraffatura semplice /ad un'anta	Blockzarge/ps 100			OTS lato cerniera		PZ	D/D		Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513
T 3.51.1	3.51 scala 01	1,94	2,635	S	construz. vetro-acciaio / a due ante	porta a telaio tubolare / c.a.	EI 60		ITS con SR	TP	PZ, funzione antipanico	D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, DB 703	532
T 3.51.2	3.51 scala 01	1,94	2,635	S	construz. vetro-acciaio / a due ante	porta a telaio tubolare / c.a.	EI 60		ITS con SR	TP	PZ, funzione antipanico	D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, DB 703	532
T 3.52	3.52 scala 02	2,65	2,635	S	construz. vetro-acciaio / a due ante	porta a telaio tubolare/ c.a.	EI 60		ITS con SR	TP	PZ, funzione antipanico	D/maniglia antipan.	Dreirollenband acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, DB 703	gem. 532