

LOTTO - LOS 9

CRITERI DI VALUTAZIONE | BEWERTUNGSKRITERIEN

Criteria	Pesi Gewichtung	Kriterium
----------	--------------------	-----------

PREZZO	30	PREIS
---------------	-----------	--------------

W	CENTRO ASSISTENZA	15	SERVICEWERKSTÄTTE
	Vedi schema valutazione		Siehe Bewertungsschema

X	GARANZIA SU PRODOTTO	15	PRODUKTGARANTIE
	Vedi schema valutazione		Siehe Bewertungsschema

Y	QUALITÀ TECNICA	40	TECHNISCHE QUALITÄT
	Vedi schema valutazione		Siehe Bewertungsschema

Elem.	Descrizione	Beschreibung
$W_i =$	valore attribuito al concorrente i-esimo riferito al centro di assistenza	dem einzelnen Anbieter für die Servicewerkstatt zugewiesener Wert
$X_i =$	valore attribuito al concorrente i-esimo riferito alla garanzia	dem einzelnen Anbieter für der Garantie zugewiesener Wert
$Y_{Ki} =$	valore attribuito al concorrente i-esimo per il singolo elemento di valutazione riferito alla qualità tecnica	dem einzelnen Anbieter zugewiesener Wert für die einzelnen Elemente der Technischen Qualität
$QW_i =$	punteggio attribuito al concorrente i-esimo per il centro di assistenza	dem einzelnen Anbieter zugewiesene Punktzahl für die Servicewerkstatt
$QX_i =$	punteggio attribuito al concorrente i-esimo per la garanzia	dem einzelnen Anbieter zugewiesene Punktzahl für die Garantie
$QY_i =$	punteggio attribuito al concorrente i-esimo per la qualità tecnica	dem einzelnen Anbieter zugewiesene Punktzahl für die Technische Qualität

$$QW_i = W_i$$

$$QX_i = X_i$$

$$QY_i = \sum Y_{Ki}$$

LOTTO - LOS 9

Turbofresa frontale - Schneefrässchleuder Ø 900

	Criteria	Pesi Gewichtung	Kriterium
W	CENTRO ASSISTENZA Centro assistenza autorizzato Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica ed aver eseguito, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando, uno o più interventi di manutenzione per veicoli o attrezzature analoghe a quelle del presente lotto di importo minimo del 10 % dell'importo a base d'asta Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps ® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.	15	SERVICEWERKSTÄTTE Autorisierter Servicewerkstätte Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung Während der letzten drei Jahren vor Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung, mindestens einen Instandhaltungseingriff in Fahrzeuge oder in Maschinen, welche gleichartig denen dieses Loses sind, um einen Betrag von wenigstens 10% des Ausschreibungsbetrages vorgenommen zu haben Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps ® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktzahl
	0 - 40 Km	15	0 - 40 Km
	> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km
	> 80 Km	0	> 80 Km
X	GARANZIA SU PRODOTTO Garanzia su prodotto Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso	15	PRODUKTGARANTIE Produktgarantie auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet
	> 60 mesi	15	> 60 Monate
	60 mesi	12	60 Monate
	48 mesi	6	48 Monate
	36 mesi	3	36 Monate
	24 mesi	0	24 Monate
Y	QUALITÀ TECNICA Distanza cammino di lancio dal centro fresa Valori intermedi saranno arrotondati per difetto	40	TECHNISCHE QUALITÄT Weite Auswurfkamin von das Fräsmittle Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (più alto)	3	Beste Wert (höchster)
	ogni 50 mm in meno	-1	Jede 50 mm weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Rotazione idraulica del cammino di lancio di almeno 200° Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Hydraulische Auswurfkaminrotation um mindestens 200° Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (più alto)	5	Beste Wert (höchster)
	ogni 2 gradi in meno	-1	Jede 2 Grad weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Camino di lancio con deflettore terminale con minimo 3 sezioni		Auswurfkamin mit mindestens 3 Abwurfklappen
	4 o più sezioni	2	4 oder mehr Abwurfklappen
	3 sezioni	0	3 Abwurfklappen
	Campo di lavoro almeno 65° Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Arbeitsbereich der Auswurfklappen min. 65° Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (più alto)	2	Beste Wert (höchster)
	ogni 2 gradi in meno	-1	Jede 2 Grad weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Camino di lancio piegevole idraulicamente per un miglioramento del campo visivo libero in fase di trasferimento		Hydraulischer abklappbarer Auswurfkamin zwecks Verbesserung der Sichtfreiheit während der Transferphase
	si	2	ja
	no	0	nein
	Larghezza di lavoro da mm 2.500 a mm 2.700 Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Räumbreite von 2.500 mm bis zu 2.700 mm Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (più alto)	2	Beste Wert (höchster)
	ogni 50 mm in meno	-1	Jede 50 mm weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Lunghezza complessiva dalla piastra veicolo ad esterno rullo massimo mm 1.900 Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso		Die maximale Länge von der Anbauplatte-Fahrzeug bis Frästrommel ganz vorne sollte nicht länger sein als 1.900 mm Zwischenwerte werden aufgerundet
	Valore migliore (più basso)	10	Beste Wert (niedigster)
	ogni 20 mm in più	-2	Jede 20 mm mehr
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Peso attrezzatura pronta all'uso, completa d'accessori Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Gerätengewichtes komplett mit Anbauplatte und Zubehör, Betriebsbereit Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (più alto)	4	Beste Wert (höchster)
	ogni 20 Kg in meno	-1	Jede 20 Kg weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Baricentro attrezzatura; misura intesa dal punto di attacco alla piastra Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso		Geräteschwerpunktes; vom Aufhängepunkt gemessen Zwischenwerte werden aufgerundet
	Valore migliore (più basso)	10	Beste Wert (niedigster)
	ogni 20 mm in più	-2	Jede 20 mm mehr
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird