

CRITERI DI VALUTAZIONE | BEWERTUNGSKRITERIEN

Criteri	Pesi Gewichtung	Kriterium
---------	--------------------	-----------

PREZZO	30	PREIS
---------------	-----------	--------------

W	CENTRO ASSISTENZA	15	SERVICWERKSTÄTTE
	Vedi schema valutazione		Siehe Bewertungsschema

X	GARANZIA SU PRODOTTO	15	PRODUKTGARANTIE
	Vedi schema valutazione		Siehe Bewertungsschema

Y	QUALITÀ TECNICA	40	TECHNISCHE QUALITÄT
	Vedi schema valutazione		Siehe Bewertungsschema

Elem.	Descrizione	Beschreibung
$W_i =$	valore attribuito al concorrente i-esimo riferito al centro di assistenza	dem einzelnen Anbieter für die Servicewerkstatt zugewiesener Wert
$X_i =$	valore attribuito al concorrente i-esimo riferito alla garanzia	dem einzelnen Anbieter für der Garantie zugewiesener Wert
$Y_{Ki} =$	valore attribuito al concorrente i-esimo per il singolo elemento di valutazione riferito alla qualità tecnica	dem einzelnen Anbieter zugewiesener Wert für die einzelnen Elemente der Technischen Qualität
$QW_i =$	punteggio attribuito al concorrente i-esimo per il centro di assistenza	dem einzelnen Anbieter zugewiesene Punktzahl für die Servicewerkstatt
$QX_i =$	punteggio attribuito al concorrente i-esimo per la garanzia	dem einzelnen Anbieter zugewiesene Punktzahl für die Garantie
$QY_i =$	punteggio attribuito al concorrente i-esimo per la qualità tecnica	dem einzelnen Anbieter zugewiesene Punktzahl für die Technische Qualität

$QW_i = W_i$

$QX_i = X_i$

$QY_i = \sum Y_{Ki}$

I valori attribuiti al concorrente i-esimo nel presente schema di valutazione saranno moltiplicati con il fattore di moltiplicazione indicato nella prima pagina.

Die den einzelnen Bietern für das vorliegende Bewertungsschema zugewiesenen Werte werden mit dem Multiplikationsfaktor auf der ersten Seite multipliziert.

LOTTO - LOS 8

Spargitore - Streugerät

	Criteria	Valore Wert	Kriterium	
SW	CENTRO ASSISTENZA	15	SERVICEWERKSTÄTTE	
	Centro assistenza autorizzato Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.		Autorisierter Servicewerkstätte Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl	
		0 - 40 Km	15	0 - 40 Km
		> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km
	> 80 Km	0	> 80 Km	
SX	GARANZIA SU PRODOTTO	15	PRODUKTGARANTIE	
	Garanzia su prodotto Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso		Produktgarantie auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet	
		60 mesi	15	60 Monate
		48 mesi	10	48 Monate
		36 mesi	5	36 Monate
	24 mesi	0	24 Monate	
SY	QUALITÀ TECNICA	40	TECHNISCHE QUALITÄT	
	Capacità di carico a tramoggia caricata a raso (mc) Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Zuladung bei gestrichen vollem Behälter (m³) Zwischenwerte werden abgerundet	
		Valore migliore (più alto)	2	Bester Wert (höchster)
		ogni 0,1 mc in meno	-1	Jede 0,1 (m³) weniger
		Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Disco ed intero gruppo di spargimento scivolo in acciaio INOX		Verteilerscheibe und Zufuhrinne aus INOX Edelstahl	
		Si	8	Ja
		No	0	Nein
	Tramoggia in acciaio INOX		Trichter aus INOX Edelstahl	
		Si	6	Ja
		No	0	Nein
	Telaio galvanizzato		Verzinkter Rahmen	
		Si	5	Ja
		No	0	Nein
	Peso attrezzatura pronta all'uso come da condizioni di fornitura, completa d'accessori Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Betriebsbereiten Gerätegewichtes gemäß Lieferbedingungen komplett mit Zubehör Zwischenwerte werden abgerundet	
		Valore migliore (più alto)	4	Bester Wert (höchster)
		ogni 50 Kg in meno	-1	Jede 50 Kg weniger
		Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Possibilità di stazionamento a tramoggia piena		Möglichkeit, mit vollem Behälter abzustellen	
		Si	5	Ja
		No	0	Nein
	Tolleranze di dosaggio (%) Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso		Mengentoleranz (%) Zwischenwerte werden aufgerundet	
		Valore migliore (più basso)	4	Bester Wert (niedigster)
	ogni 0,5% in più	-1	Jede 0,5% mehr	
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	
Tolleranze di larghezza (%) Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso		Breitentoleranz (%) Zwischenwerte werden aufgerundet		
	Valore migliore (più basso)	4	Bester Wert (niedigster)	
	ogni 0,25% in più	-1	Jede 0,25% mehr	
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	
Regolazione continua della larghezza di spargimento da ca. 2,00 a 8,00m Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Stufenlose Streubreitenregelung von zirka 2,00m bis 8,00m Zwischenwerte werden abgerundet		
	Valore migliore (pari a 8,00 m)	2	Bester Wert (gleich wie 8,00 m)	
	ogni 1,5 m in meno	-1	Jede 1,5 m weniger	
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	