


FB 410 BTK FB18b

Fussbodenaufbau
struttura pavimento
H=110 mm



Bodenaufbau ist geeignet für:
Flächenlast 6 kN/m²
Einzellast 5 kN


6 mm Kautschukbelag Pos. 7.6.3.2.30
105 mm Doppelboden
Pos. 7.6.2.2.10
staubbinder Anstrich Pos. 7.6.2.1.30
Rohfußboden

struttura del pavimento con portata pari a:
carico distribuito 6 kN/m²
carico concentrato 5 kN

6 mm rivestimento in caucciù pos. 7.6.3.2.30
105 mm pavimento sopraelevato
pos. 7.6.2.2.40
verniciatura antipolvere pos. 7.6.2.1.30
pavimento grezzo

FB 411 BTK FB18c

Fussbodenaufbau
struttura pavimento
H=110 mm



Bodenaufbau ist geeignet für:
Flächenlast 6 kN/m²
Einzellast 5 kN

6 mm Kautschukbelag,
leitfähig Pos. 7.6.3.2.40
105 mm Doppelboden
Pos. 7.6.2.2.10
staubbinder Anstrich Pos. 7.6.2.1.30
Rohfußboden

struttura del pavimento con portata pari a:
carico distribuito 6 kN/m²
carico concentrato 5 kN

6 mm rivestimento in caucciù,
con conducibilità elettrica pos. 7.6.3.2.40
105 mm pavimento sopraelevato
pos. 7.6.2.2.10
verniciatura antipolvere pos. 7.6.2.1.30
pavimento grezzo