AUSBILDUNG BÖSCHUNGSSICHERUNG NAGELWAND
CARATTERISTICHE PARETE CHIODATA

- SPRITZBETON MIT AUSREICHEND DRAINAGEBOHRUNGEN /
SPRITZBETON CON SUFFICIENTI FORI DI DRENAGGIO 15cm
- SPRITZBETONBEWEHRUNG BAUSTAHLGITTER TYP 615, 1-LAGE / ARMATURA
SPRITZBETON, 1 STRATO DI RETE ELETTROSALDATA TIPO 615
- SELBSTBOHRANKER / BULLONI AUTOPERFORANTI

* SELBSTBOHRANKER, BRUCHLAST 280kN, L=8m
BULLONI AUTOPERFORANTI, CARICO DI ROTTURA 280kN, L=8m
1. ANKERLAGE: RASTER HORIZONTAL 1.5m / 1° FILA DI ANCORAGGI: MAGLIA ORIZZONTALE 1.5m
2 - 3. ANKERLAGE: RASTER HORIZONTAL 2.0m / 2° - 3° FILA DI ANCORAGGI: MAGLIA ORIZZONTALE 2.0m

* SELBSTBOHRANKER, BRUCHLAST 280kN, L=8m
BULLONI AUTOPERFORANTI, CARICO DI ROTTURA 280kN, L=8m
4 - 6. ANKERLAGE: RASTER HORIZONTAL 1.5m / 4° - 6° FILA DI ANCORAGGI: MAGLIA ORIZZONTALE 1.5m

* SELBSTBOHRANKER, BRUCHLAST 360kN, L=8m
BULLONI AUTOPERFORANTI, CARICO DI ROTTURA 360kN, L=8m
7 - 9. ANKERLAGE: RASTER HORIZONTAL 1.5m / 7° - 9° FILA DI ANCORAGGI: MAGLIA ORIZZONTALE 1.5m

ANSICHT WEST BAUGRUBENSICHERUNG
VISTA OVEST SOSTEGNO PARETI DI SCAVO
M/S 1:250

Offene Bauweise
Galleria artificiale
L = 257 m

A22 Brennerautobahn
A22 Autostrada del Brennero

Böschung 1:1
scarpata 1:1

Abdeckschwelle
progetto

Böschung / scarpata A22

Mikropfähle
Micropali

Bohrpfahlwand
Paratia di pali

Ankerlage 1° Reihe
Ankerlage 2° Reihe
Ankerlage 3° Reihe
Ankerlage 4° Reihe
Ankerlage 5° Reihe
Ankerlage 6° Reihe
Ankerlage 7° Reihe
Ankerlage 8° Reihe
Ankerlage 9° Reihe

Bohrpfahlwand
Paratia di pali

Böschung 1:1
scarpata 1:1