

porte di esterne

Piano	porta- ID	Denominazione vano	larghezza, misura nominale	altezza, misura nominale	lato battuta S= sinistra, D= destra	tipo porta / battuta / ante	telaio/ parete c.a.= muro cemento armato is= isolamento	resistenza al fuoco	valore laboratorio per l'isolamento acustico Rw,P	chiusura OTS= chiudiporta superiore ITS= chiudiporta integrato, EMF= ispositivo d'arresto elettronico SR= sistema di chiusura regolato	fermaporta WP= fermaporta a muro, TP= fermaporta a pavimento	cerniere	ferramento D= maniglia, GM= manico d'incavo, K=pomello, ST= asta	cerniere	superficie	dettaglio	annotazione
2.UG	T -2.53	-2.53 scala 03	1,30	2,395	S	port. lamiera in acciaio /ante per esterna/ad un'anta	tel. in acciaio/c.a. 350/is 120			OTS lato cerniera		PZ/funzione antipanico	K/maniglia antipan	a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera	verniciatura a polveri, DB 703	gem. 505	isolato
1.UG	T -1.12.2	-1.12 ripostiglio	1,24	2,395	D	port. a tel. tubolare, rivest. lamiera in acciaio/ad un'anta	telaio in acciaio			OTS lato opposto cerniera		PZ	K/D	a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera	verniciatura a polveri, DB 703	618	
	T -1.13.2	-1.13 corridoio	1,24	2,395	D	port. a tel. tubolare, rivest. lamiera in acciaio/ad un'anta	telaio in acciaio			OTS lato opposto cerniera		PZ/funzione antipanico	K/maniglia antipan	a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera	verniciatura a polveri, DB 703	618	
	T -1.14	-1.14 riscaldamento	1,30	2,26	S	port. lamiera in acciaio /ante per esterna/ad un'anta	telaio in acciaio			OTS lato opposto cerniera	TP	PZ/funzione antipanico	K/D	a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera	verniciatura a polveri, DB 703	805	gem. 505, isolato
	T -1.22	-1.22 corridoio	1,20	2,26	S	port. a tel. tubolare, rivest. lamiera in acciaio/ad un'anta	telaio in acciaio			ITS	TP	PZ	K/D	a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera	verniciatura a polveri, DB 703	627	appartamento custodo
	T -1.24	-1.24 elettrica	1,20	2,26	S	port. a tel. tubolare, rivest. lamiera in acciaio/ad un'anta	telaio in acciaio			OTS lato opposto cerniera	TP	PZ	K/D	a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera	verniciatura a polveri, DB 703	gem. 627	
	T -1.51.3	-1.51 scala 01	1,80	2,7	D	porta a telaio tubolare, vetro-acciaio/a due ante	porta a telaio tubolare/ca	EI 60		ITS con SR	TP	PZ, funzione antipanico	ST /maniglia antipan	cern. a 3 cilindri in acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, DB 703	621	
	T -1.51.4	-1.51 scala 01	1,80	2,7	D	porta a telaio tubolare, vetro-acciaio /a due ante	porta a telaio tubolare/ca	EI 60		ITS con SR	TP	PZ, funzione antipanico	ST /maniglia antipan	cern. a 3 cilindri in acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, DB 703	621	
	T -1.52.2	-1.52a paravento. 02	2,15	2,26	S	port. a tel. tubolare, rivest. lamiera in acciaio/a due ante	telaio in acciaio	EI 60		ITS con SR		PZ, funzione antipanico	D/maniglia antipan	cern. a 3 cilindri in acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, DB 703	gem. 627	
EG	T 0.01.a.1	0.01a paravento	1,95	3,015		porta a telaio tubolare, vetro-acciaio /a due ante	porta a telaio tubolare			ITS con SR	TP	PZ, funzione antipanico	ST /maniglia antipan	cern. a 3 cilindri in acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, DB 703	609	
	T 0.01.a.2	0.01a paravento	1,95	3,015		porta a telaio tubolare, vetro-acciaio /a due ante	porta a telaio tubolare			ITS con SR	TP	PZ, funzione antipanico	ST /maniglia antipan	cern. a 3 cilindri in acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, DB 703	609	
	T 0.02a.1	0.02a atrio	1,90	3,015		porta a telaio tubolare, vetro-acciaio /a due ante	porta a telaio tubolare			ITS con SR	TP	PZ, funzione antipanico	ST /maniglia antipan	cern. a 3 cilindri in acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, DB 703	gem. 609	
	T 0.10.1	0.10 aula magna	1,44	3,015	S	port. a tel. tubolare, tessuta in fibra di vetro /ad un'anta	porta a telaio tubolare/ca	EI 60		OTS lato opposto cerniera		PZ, funzione antipanico	K/maniglia antipan	a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera	verniciatura a polveri, DB 703	619	
	T 0.10.2	0.10 aula magna	1,59	2,255	D	port. a tel. tubolare, rivest. lamiera in acciaio/ad un'anta	porta a telaio tubolare/ca			OTS lato opposto cerniera		PZ, funzione antipanico	K/maniglia antipan	a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera	verniciatura a polveri, DB 703	617	porta in pia. interrato
3.OG	T 3.02.01	3.02 corridoio 02	1,95	3,015	S	porta a telaio tubolare, vetro-acciaio /a due ante	porta a telaio tubolare			ITS con SR	TP	PZ	D/ST	cern. a 3 cilindri in acciaio inox 160 mm	verniciatura a polveri, DB 703	gem. 609	