

**Kode der Ausschreibung**

AOV/SUA-SF 034/2016

**Erkennungskode CIG**

67442066D9

**Einheitskode CUP**

B42E06000210003

**Erläuterungsanfragen Nr. 8 - 9****Codice gara**

AOV/SUA-SF 034/2016

**Codice CIG**

67442066D9

**Codice CUP**

B42E06000210003

**Chiarimenti n. 8 - 9****Frage Nr. 8**

Muss im Falle einer Bietergemeinschaft in der Verpflichtung, die endgültige Kautionsleistung bei einer definitiven Zuschlagserteilung zu erbringen, der Prozentsatz der Quoten der teilnehmenden Subjekte angegeben werden? Und können diese im Falle einer Zuschlagserteilung abgeändert werden, wenn das Prinzip beibehalten bleibt, dass der Mandatar die Mehrheit hat?

**Antwort Nr. 8**

Im Falle einer Bietergemeinschaft **MUSS** in der Verpflichtung, die endgültige Kautionsleistung bei einer definitiven Zuschlagserteilung zu erbringen, der Prozentsatz der Quoten der teilnehmenden Subjekte angegeben werden. Im Falle einer Zuschlagserteilung können diese **NICHT** mehr abgeändert werden. Unberührt bleibt Art. 48 GvD 50/2016.

**Frage Nr. 9**

- Aus dem Kapitel 3.4 des technischen Leistungsverzeichnisses geht nicht klar hervor, ob die folgenden Leistungen gefordert sind: Projektierung (high level und low level), Definition des NIP mit entsprechendem Ladevorgang für das fine tuning der Konfiguration der Geräte. Die Vergabestelle wird gebeten mitzuteilen, ob diese Leistungen gefordert sind.
- Bzgl. 3.4.2. Was ist mit "Erst-Konfigurationsleistungen" gemeint?
- Die Anforderung von 4 Ports zu 40Gbps und einem freien Slot für Uplink-Modul kann durch eine Stack-Konfiguration des einzelnen gelieferten Geräts erfüllt werden?

**Domanda n. 8**

Nella dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, nella modalità RTI, è obbligatorio indicare le % delle quote dei soggetti partecipanti? E queste potranno in caso di aggiudicazione essere modificate, mantenendo il principio di maggioranza per la mandataria?

**Risposta n. 8**

Nella dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, nella modalità RTI, **DEVONO** essere indicate le % delle quote dei soggetti partecipanti? Queste **NON** potranno in caso di aggiudicazione essere modificate, fatto salvo la disciplina dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016.

**Domanda n. 9**

- Dal paragrafo 3.4 del Capitolato tecnico non è chiaro se sono richiesti i seguenti servizi professionali: progettazione High Level e Low-Level, definizione del NIP con relativo caricamento per il fine tuning delle configurazioni degli apparati. Si chiede all'ente di specificare se sono richiesti.
- Rif. 3.4.2. Cosa si intende per servizi di prima configurazione dell'apparato?
- La richiesta di 4 porte 40Gbps e di uno slot libero per modulo di uplink possono essere potenzialmente disponibili tramite una configurazione a stack del singolo apparato fornito?

### **Antwort Nr. 9**

- Was die Installationsleistungen anbelangt, wird verlangt, dass zertifiziertes Fachpersonal für die im Leistungsverzeichnis angegebene Anzahl von Arbeitstagen ein Macro-Projekt umsetzen, welches vom technischen Personal der Vergabestelle zur Verfügung gestellt wird. Diese Tätigkeiten werden folglich Micro-Projektierung, fine tuning und Konfiguration in der Modalität „training on the job“ einschließen.
- Die 40 Gb-Ports und die freien Slots können auch als Stack-Konfiguration geliefert werden, unter der Voraussetzung, dass jedem einzelnen Zugangsgerät zu 48 1000Base-T Ports vier 40GB-Ports und der freie Slot entsprechen und dass das Ganze, auch einzeln nutzbar, nicht die max. Größe von 2 HE übersteigt.

### **Risposta n. 9**

- Vengono richieste per quanto riguarda i servizi di prima installazione delle figure professionali certificate che dovranno operare, nelle quantità giornaliere previste dal capitolato, sulla base di un macro progetto che verrà loro fornito da personale tecnico dell'ente. Tali attività includeranno quindi microprogettazione, fine tuning e configurazione in modalità training on the job.
- Le porte 40 Gb e gli slot liberi potranno essere fornite anche tramite configurazione in stack, fermo restando che ad ogni singolo apparato di accesso da 48 porte 1000baseT dovranno corrispondere 4 porte 40 Gb e lo slot libero e che l'insieme, utilizzabile anche singolarmente, non dovrà superare le 2U.